

1 Lea todas las instrucciones antes de conectar el dispensador.

IMPORTANTE: No conecte el dispensador hasta llegar al paso 5.

Esta guía es una referencia general para ayudarlo a instalar de forma rápida y sencilla su dispensador de agua Pure Water Dispenser® Serie 300. Para obtener instrucciones completas de instalación, operación y seguridad, consulte el manual del propietario.

2 Coloque el dispensador sobre una superficie nivelada a una distancia mínima de 2 pulgadas de la pared.



3 Inserte la botella y llene el dispensador con agua ANTES de conectarlo.

Retire el precinto de seguridad de la tapa de plástico de la botella. (NO retire la tapa de plástico si utiliza una botella de agua ANTIDERRAMES). Cargue la botella levantándola e insertándola en el soporte. Asegúrese de que la botella esté completamente alineada con el dispensador, que esté centrada sobre el soporte y que los dedos u otras partes del cuerpo no estén en contacto con la parte inferior de la botella. Aplique una ligera presión hasta que el tapón encaje y la botella quede bien asentada. El agua fluirá hacia el tanque, lo que provocará burbujas de aire.



4 Purgue los tanques de agua.

Coloque la taza debajo de la boquilla del dispensador de agua CALIENTE, levante la palanca roja y tire de la palanca del dispensador hasta que el tanque de agua CALIENTE esté lleno y se haya dispensado una taza de agua. Repita este paso para el tanque de agua FRÍA.

5 Conecte el dispensador a un tomacorriente con interruptor con detección de falla a tierra (ground fault circuit interrupter, GFCI).



6 Encienda el interruptor del calentador.

Encienda el calentador del tanque de agua caliente con el interruptor ubicado en la parte trasera del dispensador. El agua se calentará en aproximadamente 1 hora. La luz roja se apagará cuando el tanque de agua caliente alcance la temperatura de operación.

Para obtener más información, visite water.com